Smart Dongle-WLAN-FE

Smart

WLAN & Fast Ethernet (FE) -Kommunikation
Unterstützt 3rd-Party-Überwachungssystem [1]

Einfach

Plug & Play
Unterstützt bis zu 10 Geräte

Zuverlässig

Schutzart IP65

Technische Daten	SDongleA-05
	Allgemeine Daten
Max. Unterstützte Geräte	10
Max. Unterstützte Wechselrichter	10[2]
Verbindungsschnittstelle	USB
Ethernet-Schnittstelle	10/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play
Anzeige	LED - Indikator
Abmessungen (B x H x T)	146 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Schutzart	IP65
Leistungsaufnahme (typisch)	2,5 W
Modbus TCP	Ja (muss Aktiviert werden)
Verschlüsselung	WPA/WPA2 TKIP/CCMP/AES
	WLAN Parameter
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11b/g/n（2.412GHz—2.484GHz）
	Umwelt
Betriebstemperaturbereich	-30 ℃ bis +65 ℃
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5%RH - 95% RH
Lagertemperaturbereich	-40℃ bis +70℃
Max. Betriebshöhe	4000 m
	Normenkonformität (weitere auf Anfrage)
Zertifikate	SRRC, CE, RCM
	Wechselrichter-Kompatibilität
Wechselrichtermodell	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3

*1: Das Managementsystem eines Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen.
*2: Unterstützt 3 Wechselrichter nur, wenn sich eine LUNA2000-Batterie im System befindet.

Smart Dongle-4G

Smart

2G-, 3G-, 4G-Kommunikation [1]
Unterstützt 3rd-Party-Überwachungssystem [2]

Einfach

Plug & Play
Max. 10 Geräte unterstützt

Zuverlässig

Schutzart IP65

Technische Daten	SDongleA-03-EU
Allgemeine Daten	
Max. Unterstützte Geräte	10
Max. Unterstützte Wechselrichter	10 [3]
Verbindungsschnittstelle	USB
Installation	Plug-and-play
Anzeige	LED - Indikator
Abmessungen (B x H x T)	130 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Schutzart	IP65
Leistungsaufnahme (typisch)	3,5 W
WLAN Parameter	
SIM-Kartentyp	Mini-Sim (15 mm x 25 mm)
Unterstützte Standards und Frequenzen	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE [4]
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30 ℃ bis +65 ℃
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5% bis 95% RH
Lagertemperaturbereich	-40℃ bis +70℃
Max. Betriebshöhe	4000 m
Normenkonformität (weitere auf Anfrage)	
Zertifikate	CE, Typenzulassung für Thailand, MIC
Wechselrichter	
Kompatible Wechselrichter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

*1 Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, schlägt Huawei vor, den 4G-Dongle in Bereichen mit stabilem Mobilfunksignal zu installieren (2G-Signal ≥ 4 Balken, 3G / 4G-Signal ≥ 3 Balken).
*2 Das Managementsystem von Drittanbietern muss mit dem Kommunikationsprotokoll vom Huawei Smart Dongle übereinstimmen.
*3 Unterstützt maximal 3 Wechselrichter, wenn sich eine LUNA2000-Batterie im System befindet.
*4 Für eine Liste der empfohlenen Betreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Provider.